

エコナビで省エネ + お湯はりからたし湯まで、全自動コントロール。非常時にも心強い

エコキュート専用アプリ「スマホでおふる※1」でかしく便利、さらに安心！ NEW

エコキュート専用アプリ「スマホでおふる」でできること
 ふる自動・追いだき・ふろ予約・タンクの沸き増しなどがアプリでカンタンに操作できます。
おひさまソーラーチャージ
 おひさまソーラーチャージは、「スマホでおふる」が天気予報をチェックしてかしく沸き上げます。
エマージェンシー沸き上げ※2
 あらかじめ選択した警報・注意報が発令されると自動沸き上げてたっぷりのお湯を確保します。
エラー通知
 エラー発生時は、スマートフォンに通知されます。

※1: 使用にはスマートフォン、インターネット接続、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お薬箱による設定が必要です。※2: ①災害警報に連動するため、即時開閉の多い電気料金で沸かすことがあります。②エマージェンシー沸き上げは60分以内で、リモコンの容量満ち上がりになります。③選択した気象警報・注意報が全て解除されたら、全量沸き上げ60分になります。

無線LAN搭載 コミュニケーションリモコン

NEW
 台所リモコンに無線LANを搭載。
スッキリ、ラクラク設置。

NEW ソーラーチャージ

太陽光発電のエネルギーを有効活用
 太陽光発電の余剰電力を有効活用し、自家消費できる機能。夜間の沸き上げ量を減らして、翌日の昼間に分散して沸き上げ。

エコナビ

ECONAVI
 エコナビでふる保温時最大約35%省エネ*
 ヒトセンサー
 入室を検知して、設定温度まで加熱開始。入浴していない時のふる自動保温による、エネルギー消費を抑えます。
 湯温学習制御
 お湯の冷め方を学習し、浴室不在時の緑り返し湯温チェックをカット。

狭い敷地でも設置しやすい、奥行き44cmの薄型モデル。(貯湯ユニット)

隣接する障害物との距離が約60cmあれば設置可能。

貯湯ユニット設置面積 **0.47㎡**

※ 室外機置き場および脚部化粧カバーは別売品です。

エコキュートは非常時でも活躍します

“非常時”にも心強いエコキュート
 停電時にも出湯できます。
 シャワーや蛇口からお湯*が使えます。
 ※ 湯温調節がでない為、高温のお湯や水が出る場合があります。

時刻や沸き上げモードなども記憶されています。
 ※ ふる自動、追いだき、タンクの沸き上げはできません。

断水時には非常用水になります。
 非常用取水栓標準装備。非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内の水を生活用水として使えます。
 ※ 数回はおきかけください。

高耐食溶融めっき鋼板採用で耐食性を高めました。さらに一体構造の為、濡れが脚部の一部分に集中しにくくなります。

キレイキープコート

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴がでにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単になりました。
 クロムフリー耐汚染性塗装鋼板採用

■ 耐汚染劣化試験結果 6ヶ月経過 貯湯ユニット外装拡大写真

キレイキープコートなし	キレイキープコートあり
-------------	-------------

配管洗浄機能

自動配管洗浄機能
 おふろのお湯を抜くたびに、10Lのお湯をふる配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。(ふる自動で湯はりした場合)
手動配管洗浄機能
 リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄ができます。

エコキュート薄型460ℓ (XH-E-H46KQS) + リモコン (HE-TQWKW)

屋外設置用

460L
(4~7人用)

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット
 脚部化粧カバーは別売品です。カラー: アイボリー

コミュニケーションリモコン (台所リモコン+浴室リモコン)

省エネ基準達成率 (屋外設置用)
 JIS C 9220: 2018

年間給湯保効率	2.8	省エネ基準達成率	100%	年間給湯保効率	2.8
目標年度	2017年度	達成率		目標年度	2017年度

JIS C 9220: 2011

フルオート お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。

スイッチぽん!

ふる自動 → 自動お湯はり → 自動で停止 (STOP!) → 自動保温 → 自動たし湯

追いだき → たし湯 / 高温たし湯*

※1: 10L・50L・100L (20L刻み) の湯量設定ができます。ふる湯量設定の最低湯量は、湯検アンプの位置および湯そうの大きさによって変化します。
 ※2: 水・38℃・48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。 ※3: 「メニュー」の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯を約20L、「高温たし湯」を選択すると約60℃のお湯を約20L注ぎます。

IHクッキングヒーター (KZ-L32AS)

グリル皿タイプのスタンダードモデル

2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応
 すべて操作を天面で、高性能でお手頃なシンプルIHです。

光火力センサー

焼き網なしのグリル皿タイプで、
お手入れ性が向上した新グリル

焼き網なしで調理後のお手入れもかんたん
 洗い物は、グリル皿1枚でOK。

新制御方式と独立した操作表示で、
グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理

グリル、後ろヒーターの操作部が独立! 使い勝手UP!

鉄・ステンレス対応
 幅60cmタイプ

KZ-L32AS
 (ブラック/ライトグレー)
 本体希望小売価格
オープン価格*

125W
 3.0kW 3.0kW
 グリル皿内
 グリル皿
 ラジエントヒーター

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。